



Aizdedzes stāvokļa indikators  
 2 x LED  
 Darba vides  
 Non-aggressive gases. dry, oil-free air  
 Elektriskais pieslēgums  
 Male connector M8, four pin  
 Histerēze  
 Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode  
 Izejas signāls  
 2 x digital  
 Korpusa  
 Polycarbonate  
 Modelis  
 PNP  
 Mērijuma indikācija  
 3-digit 7-segment LED  
 Mērijšanas vielas pieslēgums  
 G 1/8 male and M 5 female  
 Slēgšanas daudzums  
 180 mA  
 Strāvas patēriņš  
 55 mA  
 Temperatūras diapazons  
 0 - 50 °C

## Apraksts

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	G3	L mm	L1 mm	Mērijšanas diapazons	Slēgšanas daudzums mA	Spriegums	Strāvas patēriņš mA
K- 07 45 01 32	G 1/8"	M 5	M 8 x 1	58.5	75.5	0 - 10 bar	180	10.8 - 30 V DC	55