



Modelis
PNP
Mērišanas vielas pieslēgums
G 1/8 male and M 5 female
Histerēze
Adjustable: 3 to 25% of set value
Temperatūras diapazons
0 - 50 °C
Darba vides
Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Korpuss
Polycarbonate
Aizdedzes stāvokļa indikators
LED
Elektriskais pieslēgums
Male connector M8, four pin
Izejas signāls
Analogue: 1 to 5 V
Slēgšanas daudzums
125 mA
Strāvas patēriņš
30 mA

Apraksts

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.
Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | G3 | L mm | L1 mm | Mērišanas diapazons | Slēgšanas daudzums mA | Spriegums | Strāvas patēriņš mA |
|----------------|--------|-----|---------|---------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| K- 07 45 01 31 | G 1/8" | M 5 | M 8 x 1 | 44.0 | 62.0 | -1 bis +10 bar | 125 | 10.8 - 30 V DC | 30 |