

# K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO



Darba vides  
Saspiests gaiss  
Spiediena diapazons  
2 - 10 bar  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Aizsardzības veids  
IP 65 acc. to DIN 40050  
Darbība  
electrical  
Nominālā caurplūde G 1/2  
5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
PE maks. 11  
10 bar  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Any  
Vides temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Nominālā caurplūde G 3/8  
4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Stiprinājuma veids  
Line mounting, mounting kit or wall mounting  
Korpuss  
PA66

## Produkts

| Apzīmējums     | PE maks. 11<br>bar | Savienojums  | Tipizmērs | Nominālais spriegums / strāvas veids |
|----------------|--------------------|--------------|-----------|--------------------------------------|
| K- 07 25 22 48 | 10                 | G 3/8 female | 2         | 24 V DC                              |
| K- 07 25 22 49 | 10                 | G 3/8 female | 2         | 115 V AC 50 Hz                       |
| K- 07 25 22 50 | 10                 | G 3/8 female | 2         | 230 V AC 50 Hz                       |
| K- 07 25 22 51 | 10                 | G 1/2 female | 2         | 24 V DC                              |
| K- 07 25 22 52 | 10                 | G 1/2 female | 2         | 115 V AC 50 Hz                       |
| K- 07 25 22 53 | 10                 | G 1/2 female | 2         | 230 V AC 50 Hz                       |