

# K-3WSV ELKT HANSA PRO

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNIECĪBA

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO



Darba vides  
Saspiests gaiss  
Spiediena diapazons  
2 - 10 bar  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Aizsardzības veids  
IP 65 acc. to DIN 40050  
Darbība  
electrical  
Nominālā caurplūde G 1/2  
5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
PE maks. 11  
10 bar  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Any  
Vides temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Nominālā caurplūde G 3/8  
4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)  
Stiprinājuma veids  
Line mounting, mounting kit or wall mounting  
Korpuss  
PA66

## Produkts

Apzīmējums	PE maks. 11 bar	Savienojums	Tipizmērs	Nominālais spriegums / strāvas veids
K- 07 25 22 48	10	G 3/8 female	2	24 V DC
K- 07 25 22 49	10	G 3/8 female	2	115 V AC 50 Hz
K- 07 25 22 50	10	G 3/8 female	2	230 V AC 50 Hz
K- 07 25 22 51	10	G 1/2 female	2	24 V DC
K- 07 25 22 52	10	G 1/2 female	2	115 V AC 50 Hz
K- 07 25 22 53	10	G 1/2 female	2	230 V AC 50 Hz