

# K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer



Ieejas spiediens  
2.5 - 9 bar  
Vides temperatūra  
Max. 70 °C  
Vielas temperatūra  
max. 70 °C  
Elektriskais pieslēgums  
Coupler plug PG 9 - form B  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss  
Die-cast aluminium  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmers
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65.0	131.0 mm	97.0	34.0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65.0	131.0 mm	97.0	34.0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65.0	131.0 mm	97.0	34.0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78.0	142.5 mm	102.0	40.5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78.0	142.5 mm	102.0	40.5	400