



Ieejas spiediens
 Max. 16 bar
 Temperatūras diapazons
 -10 °C to +50 °C
 Darba vides
 Saspiests gaiss
 Caurplūde
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
 Korpuss
 Material: Grivory® (PA 66)
 Membrāna
 NBR
 Pieslēguma vītne
 Materiāls: Die-cast zinc
 Iekšējā gaisa patēriņš
 only G3/4, G1 Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
 Caurplūdes vērtības mērījums
 At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for mounting side by side. By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line. The regulator button can be latched and locked.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītne | Regulēšanas diapazons | Caurplūde nom. l/min | A mm | B | C mm | Tipizmers |
|----------------|-------|-----------------------|-------------------------|---------|----------|---------|-----------|
| K- 07 25 02 51 | G 1/4 | 0.1 - 1 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 52 | G 1/4 | 0.1 - 2 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 53 | G 1/4 | 0.2 - 4 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 54 | G 1/4 | 0.5 - 8 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 55 | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 56 | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 2200 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 69 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 70 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 71 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 72 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 73 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 74 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 2600 | 52.0 | 128.5 mm | 95.5 | 1 |
| K- 07 25 02 57 | G 3/8 | 0.1 - 1 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 58 | G 3/8 | 0.1 - 2 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 59 | G 3/8 | 0.2 - 4 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 60 | G 3/8 | 0.5 - 8 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 61 | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 62 | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 4300 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 63 | G 1/2 | 0.1 - 1 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 64 | G 1/2 | 0.1 - 2 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 65 | G 1/2 | 0.2 - 4 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 66 | G 1/2 | 0.5 - 8 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 67 | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |
| K- 07 25 02 68 | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 5000 | 63.0 | 149.5 mm | 110.0 | 2 |