

# K-DRG FLUESSIGE MEDIEN 0

## MANO VA

Stainless steel pressure regulators 1.4571



Ieejas spiediens  
Max. 25 bar  
Vides temperatūra  
Max. 80 °C  
Vielas temperatūra  
max. 80 °C  
Caurplūde  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p \leq 1$  bar  
Blīvējums  
FKM  
Iekšējās daļas  
Stainless steel V4A (1.4571)  
Korpuss  
Stainless steel V4A (1.4571)  
Membrāna  
FKM  
Piespiedējatspere  
Stainless steel (10 bar variant), Steel (2 and 6 bar variants)  
Caurplūdes vērtības mērījums  
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p \leq 1$  bar

## Apraksts

Diaphragm pressure regulators with non-self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 02 12	G 1/4	0.1 - 2 bar	400	36.0	81.0 mm	16.0	65.0
K- 07 25 02 13	G 1/4	0.2 - 6 bar	400	36.0	81.0 mm	16.0	65.0
K- 07 25 02 14	G 1/4	0.5 - 10 bar	350	36.0	81.0 mm	16.0	65.0