



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Regulēšanas diapazons
0,5 - 9 bar
Blīvējums
NBR
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| K- 07 25 05 12 | G 1/4 | 1650 | 51.0 | 112.5 mm | 83.5 | 29.0 | 300 |
| K- 07 25 05 13 | G 3/8 | 2500 | 51.0 | 112.5 mm | 83.5 | 29.0 | 300 |
| K- 07 25 05 14 | G 1/2 | 2500 | 51.0 | 112.5 mm | 83.5 | 29.0 | 300 |
| K- 07 25 05 15 | G 3/8 | 4000 | 68.0 | 140.5 mm | 104.0 | 36.5 | 400 |
| K- 07 25 05 16 | G 1/2 | 4000 | 68.0 | 140.5 mm | 104.0 | 36.5 | 400 |
| K- 07 25 05 17 | G 3/4 | 12000 | 85.0 | 191.5 mm | 141.5 | 50.0 | 600 |
| K- 07 25 05 18 | G 1 | 12000 | 85.0 | 191.5 mm | 141.5 | 50.0 | 600 |