



Ieejas spiediens
Max. 25 bar
Izejas spiediens
Acc. to pilot regulator
Vielas temperatūra
max. 80 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Eksploatācijas temperatūra
Max. 80 °C
Pieslēgums pneimatiskajai tālvadībai
G 1/4
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc (G1/2). Aluminium (G3/4 to G2)
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Diaphragm pressure regulators, self-relieving, with pneumatic remote control. The full functionality is assured in combination with a pilot regulator. We recommend using one of our precision or standard pressure regulators with a G 1/4 port as the pilot regulator. To design a closed control loop similar to the sketch below (K-07250511), please use our precision pilot regulator (feedback).

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Diagramma	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B
K- 07 25 05 05		G 1/2	5200	82.0	68.0 mm
K- 07 25 05 06		G 3/4	14000	117.0	108.0 mm
K- 07 25 05 07		G 1	14000	117.0	108.0 mm
K- 07 25 05 08		G 1 1/4	35000	125.0	122.0 mm
K- 07 25 05 09		G 1 1/2	35000	125.0	122.0 mm
K- 07 25 05 10		G 2	50000	160.0	197.0 mm