


K-DRG TRINKWASSER DVGW N EN

1567

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Pressure regulators for drinking water, DVGW-tested acc. to EN 1567



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Veidlapa
Min. 2.5 bar
min. spiediena kritums
1 bar
Eksploatācijas temperatūra
Max. 75 °C
Blīvējums
NBR-SBR
Atsperes korpuss
PA 6 (up to DN 32), grey cast iron (from DN 40)
Iekšējās daļas
Plastic, brass, stainless steel
Korpuss
Bronze (Rg5)
Membrāna
NBR

Apraksts

Pressure regulator with pressure-reduced single-seated diaphragm valve and built-in strainer. Specially designed for use in domestic water installations. R 1/2 to R 1 1/4 port sizes are DVGW-tested according to EN 1567.
Regulators with an R 1 1/2 or R 2 port are not DVGW approved. The device is also suitable for all other applications involving water, neutral non-sticky liquids, air and neutral non-flammable gases.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	min. spiediena kritums bar	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūdes plūsmas koeficients m ³ /h	A mm	B	C mm	D mm	DN
K- 07 25 04 39	1	R 1/2	1.5 - 6 bar	2.9	137.0	131.0 mm	104.0	27.0	15
K- 07 25 04 40	1	R 3/4	1.5 - 6 bar	3.9	141.0	136.6 mm	109.0	27.6	20
K- 07 25 04 41	1	R 1	1.5 - 6 bar	5.4	161.0	136.3 mm	107.0	29.3	25
K- 07 25 04 42	1	R 1 1/4	1.5 - 6 bar	6.1	177.0	151.5 mm	109.0	42.5	32
K- 07 25 04 43	1	R 1 1/2	1.5 - 6 bar	9.0	210.0	294.0 mm	243.0	51.0	40
K- 07 25 04 44	1	R 2	1.5 - 6 bar	13.0	210.0	294.0 mm	241.0	53.0	50