



Ieejas spiediens
Max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381)

Vides temperatūra
Max. 80 °C

Vielas temperatūra
max. 60 °C

Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Blīvējums
NBR

Korpuss
Die-cast zinc, painted silver

Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN
K- 07 25 03 36	G 1/4	0.5 - 3 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 37	G 1/4	0.5 - 6 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 38	G 1/4	0.5 - 10 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 39	G 1/4	0.5 - 16 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 40	G 3/8	0.5 - 3 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 41	G 3/8	0.5 - 6 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 42	G 3/8	0.5 - 10 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 43	G 3/8	0.5 - 16 bar	1000	54.0	129.5 mm	32.0	97.5	6
K- 07 25 03 44	G 1/2	0.1 - 3 bar	2200	70.0	145.9 mm	34.0	111.9	15
K- 07 25 03 45	G 1/2	0.5 - 6 bar	2200	70.0	145.9 mm	34.0	111.9	15
K- 07 25 03 46	G 1/2	0.5 - 10 bar	2200	70.0	145.9 mm	34.0	111.9	15
K- 07 25 03 47	G 1/2	0.5 - 16 bar	2200	70.0	145.9 mm	34.0	111.9	15
K- 07 25 03 48	G 3/4	0.1 - 3 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	20
K- 07 25 03 49	G 3/4	0.5 - 6 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	20
K- 07 25 03 50	G 3/4	0.5 - 10 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	20
K- 07 25 03 51	G 3/4	0.5 - 16 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	20
K- 07 25 03 52	G 1	0.1 - 3 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	25
K- 07 25 03 53	G 1	0.5 - 6 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	25
K- 07 25 03 54	G 1	0.5 - 10 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	25
K- 07 25 03 55	G 1	0.5 - 16 bar	5000	90.0	163.4 mm	31.0	132.4	25
K- 07 25 03 56	G 1 1/4	0.5 - 3 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	25
K- 07 25 03 57	G 1 1/4	0.5 - 10 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	25
K- 07 25 03 58	G 1 1/4	0.5 - 16 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	25
K- 07 25 03 79	G 1 1/2	0.5 - 3 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	35
K- 07 25 03 80	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	35
K- 07 25 03 81	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	16500	125.0	252.5 mm	52.0	200.5	35