

# K-HOCHDRUCKREGLER 60 BAR

High-pressure regulators up to 60 bar



Ieejas spiediens  
Max. 60 bar  
Izmantošana  
Compressed air and other neutral, non-flammable gases  
Caurplūde  
At P1 = 20 bar, P2 = 10 bar and pressure drop  $\Delta p = 4$  bar  
Eksploatācijas temperatūra  
-10 °C to +90 °C  
Blīvējums  
NBR  
Materiāls  
Misiņš  
Caurplūdes vērtības mērījums  
At P1 = 20 bar, P2 = 10 bar and pressure drop  $\Delta p = 4$  bar

## Apraksts

Reversible piston-type pressure regulator, virtually independent of inlet pressure, with self-relieving design, manufactured entirely in brass. Specially designed for high pressures up to 60 bar. Pressure catch with counter nut.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 08 19	G 3/8	0.5 - 12 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 20	G 3/8	1 - 20 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 21	G 3/8	2 - 35 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 22	G 3/8	2 - 50 bar	1400	72.0	164.0 mm	31.0	133.0
K- 07 25 08 23	G 1	0.5 - 12 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 24	G 1	1 - 20 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 25	G 1	2 - 35 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0
K- 07 25 08 26	G 1	3 - 50 bar	5000	118.0	257.0 mm	51.0	206.0