

# K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Darba vides  
Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)  
Atgaisošanas pieslēgums  
G 3/8 (for mounting a silencer)  
Caurplūde  
3000 l/min  
Manometra pieslēgums  
G 1/4  
Regulēšanas gaisa pieslēgums  
G 1/8  
Regulēšanas spiediens  
Max. 10 bar  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss  
Die-cast zinc, painted black  
Iekšējā gaisa patēriņš  
6 l/min at Pin = 16 bar

## Apraksts

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 09 35	G 1/2	0.05 - 7 bar (max. 10 bar)	82.0	108.0 mm	64.5	43.5