

K-PRAEZI DRUCKREGLER MEM

Precision pressure regulators

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Darba vides
Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Manometra pieslēgums
G 1/4
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc
Iekšējā gaisa patēriņš
0.01 l/min, depending on input pressure and control range

Apraksts

Diaphragm pressure regulators containing no non-ferrous metals, with self-relieving design for applications requiring an precise working pressure.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm
K- 07 25 09 36	G 1/4	0.1 - 2 bar	750	60.0	152.0 mm	120.0	32.0
K- 07 25 09 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	750	60.0	152.0 mm	120.0	32.0
K- 07 25 09 38	G 1/4	0.2 - 5 bar	750	60.0	152.0 mm	120.0	32.0