

K-NEBELOELER PC-BEHAELTER

HW G

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Darba spiediens
0.5 - 9 bar
Blīvējums
NBR
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs
Brass/POM
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|---------|-----------|
| K- 07 25 08 68 | G 1/4 | 2200 | 51.0 | 169,0 mm | 44.0 | 125.0 | 300 |
| K- 07 25 08 69 | G 3/8 | 2650 | 51.0 | 169,0 mm | 44.0 | 125.0 | 300 |
| K- 07 25 08 70 | G 1/2 | 2650 | 51.0 | 169,0 mm | 44.0 | 125.0 | 300 |
| K- 07 25 08 71 | G 3/8 | 7500 | 68.0 | 190,0 mm | 48.0 | 142.0 | 400 |
| K- 07 25 08 72 | G 1/2 | 7500 | 68.0 | 190,0 mm | 48.0 | 142.0 | 400 |