

K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL

G

3/2-way shut-off valve



Ieejas spiediens

0 - 9 bar

Vides temperatūra

Max. 70 °C

Vielas temperatūra

max. 70 °C

Atgaisošanas pieslēgums

G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216),
G 1/2 (K-07251217, K-07251218)

Caurplūde

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Blīvējums

NBR

Korpuss

Die-cast-Aluminium

Sprūds

Plastic

Caurplūdes vērtības mērijums

At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51.0	112.5 mm	66.5	46.0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51.0	112.5 mm	66.5	46.0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51.0	112.5 mm	66.5	46.0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63.0	134.0 mm	75.5	58.5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63.0	134.0 mm	75.5	58.5	400