

K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

MINI

On-off valves (3/2-way valves)



Ieejas spiediens
Min. 2 bar, max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Aizsardzības veids
IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Elektriskais pieslēgums
Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Atgaisošanas pieslēgums
Silencer G 1/4
Caurplūde
1600 l/min
Ieslēgšanas ilgums relatīvi
100 %
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Ieslēgšanas ilgums relatīvi %	Vītnes	Magnēta spole	A mm	B	C mm	Tipizmērs
K- 07 25 11 62	100	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45.0	29.0 mm	96.0	0
K- 07 25 11 63	100	G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45.0	29.0 mm	96.0	0
K- 07 25 11 64	100	G 1/4	24 V DC	45.0	29.0 mm	96.0	0