


# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX

## MINI

On-off valves (3/2-way valves)



Ieejas spiediens  
Min. 2 bar, max. 10 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Aizsardzības veids  
IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050  
Elektriskais pieslēgums  
Device plug PG 9, type B, EN 175301-803  
Atgaisošanas pieslēgums  
Silencer G 1/4  
Caurplūde  
1600 l/min  
Ieslēgšanas ilgums relatīvi  
100 %  
Blīvējums  
NBR  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of an electrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Ieslēgšanas ilgums relatīvi %	Vītnes	Magnēta spole	A mm	B	C mm	Tipizmērs
K- 07 25 11 62 100		G 1/4	230 V AC, 50 Hz	45.0	29.0 mm	96.0	0
K- 07 25 11 63 100		G 1/4	110 V AC, 50 Hz	45.0	29.0 mm	96.0	0
K- 07 25 11 64 100		G 1/4	24 V DC	45.0	29.0 mm	96.0	0