

Manifolds - wide design



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Caurplūde
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Korpuss
Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Wide or narrow, four-way manifolds.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Outlets	Vitnes	Izeja	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	Tipizmērs
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	4 x 1/4	2500	47.8	52.0 mm	26.0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	4 x 1/4	2500	47.8	52.0 mm	26.0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	2 x 1/4, 2 x 1/2	11000	68.8	67.0 mm	33.5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	2 x 1/4, 2 x 1/2	11000	68.8	67.0 mm	33.5	2