

K-WTEH 2-TEILIG HANSA PRO

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

2-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge,
HANSA PRO

Izejas spiediens

Pa 0,5 - 8 bar (Standart); Pa 0,1 - 1 bar; Pa 0,1 - 2 bar; Pa 0,2 - 4 bar; Pa 0,5 - 10 bar; Pa 0,5 - 16 bar

Modelis

Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter, mist lubricator

Vides temperatūra

-10 °C to +50 °C

Vielas temperatūra

-10 °C to +50 °C

Darba vides

Saspiests gaiss

Filtra smalkums

5.00 µm

maks. eļļas iepildes daudzums

80 cm³

maks. kondensāta daudzums

49 cm³

Manometra pieslēgums

G 1/4 i

Nominālā caurplūde G 1/2

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

Eļļas dozēšana pie qv=1000 l/min

1-2 drops / min (guideline)

Nominālā caurplūde G 3/8

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

PE maks. 12

16 bar

Stiprinājuma veids

Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting

Uzstādīšanas stāvoklis

Vertical, drain down

Vadība/drošinātājs

lockable handwheel

Filtra elements

Cellpor

Korpuss

PA66

Membrāna, blīvējumi

Ms/NBR/PA6

Pilienu aizsargs

Polycarbonate

Eļļas veids

CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

Produkts

| Apzīmējums | Filtra smalkums µm | PE maks. 12 bar | Savienojums | Regulēšanas diapazons | Indikācijas diapazoni | Tvertne | Tipizmērs | Kondensāts |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|
| K- 07 25 21 88 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 89 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 90 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 91 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 92 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 93 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |
| K- 07 25 21 94 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / automatic |

| Apzīmējums | Filtra smalkums µm | PE maks. 12 bar | Savienojums | Regulēšanas diapazons | Indikācijas diapazoni | Tvertne | Tipizmērs | Kondensāt |
|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| K- 07 25 21 95 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 21 96 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 21 97 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 21 98 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 21 99 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 00 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 01 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 02 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 03 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 04 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 05 | 5.00 | 16 | G 3/8 female | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 06 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 07 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 08 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 09 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 10 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |
| K- 07 25 22 11 | 5.00 | 16 | G 1/2 female | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / s automatic |