

K-WTEH 2-TLG MET SICH WAND

H G

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Service units, 2-piece with metal bowl, sight glass and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve



Ieejas spiediens
Max. 10 bar
Vides temperatūra
Max. 70 °C
Vielas temperatūra
max. 70 °C
Caurplūde
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
5 μm
Atsperes korpuss
POM
Korpuss
Die-cast aluminium
Pilienu aizsargs
Brass/POM
Drain valve
Semi- or fully-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Regulēšanas diapazons	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	Tipizmērs
K- 07 25 14 05	G 3/4	1.5 - 9 bar	4200	190.0	363,0 mm	144.0	219.0	600
K- 07 25 14 07	G 1	1.5 - 9 bar	4200	190.0	363,0 mm	144.0	219.0	600