

K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVniecība

3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge,
HANSA PRO

Izejas spiediens

Pa 0,5 - 8 bar (Standart); Pa 0,1 - 1 bar; Pa 0,1 - 2 bar; Pa 0,2 - 4 bar; Pa 0,5 - 10 bar; Pa 0,5 - 16 bar

Modelis

Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator

Vides temperatūra

-10 °C to +50 °C

Vielas temperatūra

-10 °C to +50 °C

Darba vides

Saspiests gaiss

Filtra smalkums

5.00 µm

maks. eļļas iepildes daudzums

80 cm³

maks. kondensāta daudzums

49 cm³

Manometra pieslēgums

G 1/4 i

Nominālā caurplūde G 1/2

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

Eļļas dozēšana pie qv=1000 l/min

1-2 drops / min (guideline)

Nominālā caurplūde G 3/8

3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)

PE maks. 12

16 bar

Stiprinājuma veids

Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting

Uzstādīšanas stāvoklis

Vertical, drain down

Vadība/drošinātājs

lockable handwheel

Filtra elements

Cellpor

Korpuss

PA66

Membrāna, blīvējumi

Ms/NBR/PA6

Pilienu aizsargs

Polycarbonate

Eļļas veids

CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 12 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāts
K- 07 25 22 12	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 13	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 14	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 15	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 16	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 17	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic
K- 07 25 22 18	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / automatic

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	PE maks. 12 bar	Savienojums	Regulēšanas diapazons	Indikācijas diapazoni	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāt
K- 07 25 22 19	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 20	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 21	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 22	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 23	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	polycarbonate with protective cage	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 24	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 25	5.00	16	G 3/8 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 26	5.00	16	G 3/8 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 27	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 28	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 29	5.00	16	G 3/8 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 30	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 31	5.00	16	G 1/2 female	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 32	5.00	16	G 1/2 female	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 33	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 34	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic
K- 07 25 22 35	5.00	16	G 1/2 female	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	zinc with visual display	2	manual / s automatic