



Blīvējuma veids 1  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 1  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Blīvējuma veids 2  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF uzgriežņa vītnes  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Savienotājs  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums    | G1             | G2             | S1 | S2 |
|---------------|----------------|----------------|----|----|
| G AJ 04       | 7/16"-20 UNF   | 7/16"-20 UNF   | 14 | 14 |
| G AJ 05       | 1/2"-20 UNF    | 1/2"-20 UNF    | 17 | 17 |
| G AJ 06 AJ 04 | 9/16"-18 UNF   | 7/16"-20 UNF   | 19 | 14 |
| G AJ 06 AJ 05 | 9/16"-18 UNF   | 1/2"-20 UNF    | 19 | 17 |
| G AJ 06       | 9/16"-18 UNF   | 9/16"-18 UNF   | 19 | 19 |
| G AJ 08 AJ 06 | 3/4" -16 UNF   | 9/16"-18 UNF   | 22 | 19 |
| G AJ 08       | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22 | 22 |
| G AJ 10 AJ 06 | 7/8" -14 UNF   | 9/16"-18 UNF   | 27 | 19 |
| G AJ 10 AJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 27 | 22 |
| G AJ 10       | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 27 | 27 |
| G AJ 12       | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| G AJ 16 AJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 32 |
| G AJ 16       | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| G AJ 20       | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 50 | 50 |
| G AJ 24       | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums