

# HK B3/B14 230V

Elektromotors B3/B14 230V

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids  
IP 55  
Modelis  
Konstrukcija B3/B14  
Noņemamas kājas  
Vides temperatūra  
no -20 °C līdz +40 °C  
Materiāls  
Korpuss: Alumīnijs  
Housing: Grey cast iron (from HK180L4\*\*\*)  
Iakots

## Apraksts

Pašdzieses vienfāzes maiņstrāvas motori

230 V maiņstrāva, 4 polu

FCSP modelis – ar dzinēja kondensatoru

FBSP HT modelis – ar iedarbināšanas/dzinēja kondensatoru

## Produkts

Apzīmējums	n 50 Hz r/min	P 50 Hz kW	I 50 Hz A	LF 50 Hz	A mm	H mm	B mm	C mm	Vārpstas Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	Svars kg
HK K 201 FCSP	1400	0.18	1.62	0.90	100	63	207	185	11	60	90	5.0
HK K 202 FCSP	1390	0.25	1.99	0.92	112	71	225	205	14	70	105	7.0
HK K 202 FBSP HT	1390	0.25	2.02	0.92	112	71	225	210	14	70	105	6.1
HK K 203 FCSP	1410	0.37	2.81	0.92	112	71	225	205	14	70	105	8.0
HK K 203 FBSP HT	1410	0.37	2.95	0.92	112	71	225	210	14	70	105	7.6
HK K 204 FCSP	1370	0.55	4.00	0.92	125	80	255	235	19	80	120	11.0
HK K 204 FBSP HT	1370	0.55	4.25	0.92	125	80	255	240	19	80	120	8.9
HK K 205 FCSP	1410	0.75	5.22	0.92	125	80	255	235	19	80	120	13.0
HK K 205 FBSP HT	1410	0.75	5.45	0.92	125	80	255	240	19	80	120	10.0
HK K 206 FCSP	1410	1.10	7.20	0.95	140	90	285	265	24	95	140	15.0
HK K 206 FBSP HT	1410	1.10	7.45	0.95	140	90	285	270	24	95	140	14.5
HK K 207 FCSP	1410	1.50	9.57	0.95	140	90	310	265	24	95	140	17.5
HK K 207 FBSP HT	1410	1.50	9.83	0.95	140	90	310	270	24	95	140	16.0
HK K 208 FCSP	1430	2.20	13.09	0.95	160	100	320	275	28	110	160	24.5
HK K 208 FBSP HT	1430	2.20	13.48	0.95	160	100	320	280	28	110	160	21.0

I 50 Hz = nominālā strāva 230 V/50 Hz

LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz