

HK B3/B5 230/400V

Elektromotors B3/B5 230/400V

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids
IP 55
Modelis
Konstrukcija B3/B5
Noņemamas kājas
Vides temperatūra
no -20 °C līdz +40 °C
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)

Apraksts

Pašdzese indukcijas motori

4 polu

Vairāki diapazonu sprieguma trīsfāzu maiņstrāva 220-240 V/380-420 V pie 50 Hz un 220-280 V/380-480 V pie 60 Hz

Produkts

Apzīmējums	n 50 Hz r/min	n 60 Hz r/min	P 50 Hz kW	P 60 Hz kW	I 50 Hz A	LF 50 Hz	A mm	E mm	Vārpstas Ø D mm	Ø C mm	Svars kg
HK 71 A4 B35 2-4 A	1410	1710	0.25	0.30	0.91	0.67	71	206	14	160	6.1
HK 71 B4 B35 2-4 A	1380	1680	0.37	0.44	1.20	0.72	71	206	14	160	6.7
HK 80 A4 B35 2-4 A	1380	1680	0.55	0.66	1.58	0.74	80	228	19	200	8.9

P 60 Hz = nominālā jauda pie 400 V/60 Hz

n 50 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz

n 60 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/60 Hz

I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz

LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz