

HK B3/B14 230/400V IE3

Elektromotors B3/B14 230/400V IE3

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Aizsardzības veids
IP 55
Modelis
Konstrukcija B3/B14
Noņemamas kājas
Vides temperatūra
no -20 °C līdz +40 °C
Materiāls
Korpuss: Alumīnijs
Housing: Grey cast iron (from HK180L4***)
Iakots

Apraksts

Pašdzeszes indukcijas energoefektīvie motori

Augstas efektivitātes saskaņā ar IE3 - IEC60034-30:2009

Nominālais spriegums 230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4 polu

Sprieguma pieļaušana +/- 5%

Produkts

Apzīmējums	n 50 Hz r/min	P 50 Hz kW	I 50 Hz A	LF 50 Hz	A mm	H mm	B mm	C mm	Vārpstas Ø D mm	Ø E mm	Ø F mm	η (IE3) %	Svars kg
HKK 405A 80B4 IE3	1420	0.75	1.80	0.74	125	80	255	209	19	80	120	83	13.0
HKK 406A 90SA4 IE3	1445	1.10	2.60	0.74	140	90	280	230	24	95	140	84	17.0
HKK 407A 90LB4 IE3	1445	1.50	3.40	0.74	140	90	305	230	24	95	140	85	20.0
HKK 408A 100LA4 IE3	1435	2.20	4.70	0.78	160	100	343	256	28	110	160	87	27.0
HKK 409A 100LB4 IE3	1435	3.00	6.30	0.78	160	100	343	256	28	110	160	88	31.5

n 50 Hz = nominālais apgriezienu skaits pie 400 V/50 Hz

I 50 Hz = nominālā strāva 400 V/50 Hz

LF 50 Hz = jaudas koeficients cos phi 50 Hz