

Korpuss augstspiediena filtram 400 bar



Modelis  
bez apvada vārsta, bez aizsērējuma indikatora  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-10 °C  
Materiāls  
Filtra galva no GGG  
Eksploatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Piegādes apjoms  
bez filtra elementa

## Apraksts

Spiediena filtri cauruļvadu ierīkošanai

Aizsērējuma indikatora savienojums M20 x 1,5, noslēgts ar skrūvi

## Norādot

Izmērs "L": filtra elementa nomaināmai nepieciešama brīva telpa

## Produkts

Apzīmējums	filtra tipam	G1	L mm	L1 mm	L2 mm	Ø A mm	Ø B mm	BD nom. bar	SW mm	Svars kg
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80.0	189.0	31.0	92.0	66.0	400	27	3.6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80.0	267.0	31.0	92.0	66.0	400	27	3.9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80.0	343.0	31.0	92.0	66.0	400	27	5.1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1,1/4"	110.0	284.0	46.0	143.5	109.0	400	30	8.5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1,1/4"	110.0	409.0	46.0	143.5	109.0	400	30	15.3

BD = darba spiediens