

# K-FI H ABLV BIS 40BAR

Filters for high pressures up to 40 bar

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ieejas spiediens  
Max. 40 bar  
Vides temperatūra  
Max. 90 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
At P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Poru attālums filtra elementā  
40  $\mu\text{m}$   
Kondensāta tvertne  
Brass (G 3/8 to G 1). Alu (G 1 1/2 to G 2)  
Korpuss  
Alumīnijs  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Centrifugal separator with a sintered filter element.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 06 11	G 3/8	2650	73.0	194.0 mm	32.5
K- 07 25 06 12	G 1/2	2650	65.0	194.0 mm	32.5
K- 07 25 06 13	G 3/4	3350	92.0	205.0 mm	40.0
K- 07 25 06 14	G 1	3350	80.0	205.0 mm	40.0
K- 07 25 06 15	G 1 1/2	20000	160.0	284.0 mm	42.5
K- 07 25 06 16	G 2	20000	140.0	284.0 mm	42.5