



Modelis
Centrifugal filter
Vides temperatūra
-10 °C to +50 °C
Vielas temperatūra
-10 °C to +50 °C
Darba vides
Saspiests gaiss
Filtra smalkums
5.00 µm
maks. kondensāta daudzums
49 cm³
Nominālā caurplūde G 1/2
3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks.
16 bar
Nominālā caurplūde G 3/8
3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Stiprinājuma veids
Line mounting, mounting kit or wall mounting
Uzstādīšanas stāvoklis
Vertical, drain down
Filtra elements
Cellpor
Korpuss
PA66

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Pe maks. bar	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 20	5.00	16	G 3/8 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	5.00	16	G 1/2 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	5.00	16	G 3/8 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	5.00	16	G 1/2 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic