

K-FI MIKRO BIS 60 BAR

Micro-filters for high pressures up to 60 bar



Ieejas spiediens
Max. 60 bar
Eksploatācijas temperatūra
0 °C to +90 °C
Caurplūde
At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0,5$ bar
Iedarbības pakāpe
99.9999 %
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
0.01 μm
Filtra elements
Borosilicate
Korpuss
Aluminium
Tvertne
Brass
Caurplūdes vērtības mērijums
At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 0,5$ bar

Apraksts

Fine filter for all applications with particularly strict compressed air purity requirements. Micro-filters should always be used in conjunction with a standard filter connected upstream to trap coarse impurities and protect the micro-filter inserts.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 06 21	G 3/8	2000	73.0	187.0 mm	25.0
K- 07 25 06 22	G 1/2	2000	65.0	187.0 mm	25.0
K- 07 25 06 23	G 3/4	2300	92.0	196.0 mm	29.0
K- 07 25 06 24	G 1	2300	80.0	196.0 mm	29.0