

K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Caurplūde
FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar
Filtra smalkums
0.01 μm
Iedarbības pakāpe
99.999 %
Blīvējums
NBR
Filtra ieliktnis
Borosilicate-POM
Korpuss
Die-cast zinc
Drain valve
Semi-automatic
Caurplūdes vērtības mērijums
FM at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.09$ bar

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Filtra smalkums μm | Vītnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm | D mm | DN | Tipizmers |
|----------------|----------------------------------|--------|-------------------------|---------|----------------------|---------|---------|----|-----------|
| K- 07 25 10 58 | 0.01 | G 1/4 | 280 | 47.8 | 152.1 mm | 27.0 | 125.1 | 6 | 1 |
| K- 07 25 10 61 | 0.01 | G 1/2 | 720 | 68.8 | 180.8 mm (185.8 mm)* | 72.0 | 147.3 | 15 | 2 |