

# K-FI MIKRO PC-BEHAELTER

## VARIOBLOC

Micro-filters with polycarbonate bowl



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)  
Vides temperatūra  
Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)  
Vielas temperatūra  
max. 50 °C  
Caurplūde  
At P1 = 7 bar and pressure drop  $\Delta p = 0,1$  bar  
Filtra smalkums  
0.01  $\mu\text{m}$   
Gaisa kvalitāte ISO 85731  
Class 1 dirt, class 1 oil  
Iedarbības pakāpe  
99.999 %  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 7 bar and pressure drop  $\Delta p = 0,1$  bar

## Apraksts

Borosilicate filter for all applications where compliance with strict compressed air purity requirements is vital. As the second stage downstream of the standard filter, the micro-filter removes 99.999 % of even the finest remaining particles from water, oil and dirt with practically zero residues (filter rating: 0.01  $\mu\text{m}$ ).

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Filtra smalkums<br>$\mu\text{m}$ | Vītnes | Caurpl_de nom.<br>l/min | A<br>mm | B        | C<br>mm |
|----------------|----------------------------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|
| K- 07 25 10 89 | 0.01                             | G 1/4  | 370                     | 48.0    | 155.0 mm | 22.0    |
| K- 07 25 10 91 | 0.01                             | G 3/8  | 420                     | 48.0    | 155.0 mm | 22.0    |
| K- 07 25 10 93 | 0.01                             | G 1/2  | 1000                    | 70.0    | 202.0 mm | 26.0    |
| K- 07 25 10 95 | 0.01                             | G 3/4  | 1100                    | 70.0    | 202.0 mm | 26.0    |
| K- 07 25 10 97 | 0.01                             | G 1    | 1100                    | 124.0   | 202.0 mm | 26.0    |