



Ieejas spiediens
Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Vides temperatūra
Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Vielas temperatūra
max. 50 °C
Caurplūde
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
40 μm
Korpuss
Die-cast zinc
Drain valve
Manual
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 06 25	G 1/4	1800	48.0	155.0 mm	22.0
K- 07 25 06 27	G 3/8	2000	48.0	155.0 mm	22.0
K- 07 25 06 29	G 1/2	3200	70.0	202.0 mm	26.0
K- 07 25 06 31	G 3/4	3500	70.0	202.0 mm	26.0
K- 07 25 06 33	G 1	3500	124.0	202.0 mm	26.0