



Ieejas spiediens
Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Vides temperatūra
Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Vielas temperatūra
max. 50 °C
Caurplūde
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Blīvējums
NBR
Poru attālums filtra elementā
40 μm
Korpuss
Die-cast zinc
Drain valve
Manual
Caurplūdes vērtības mērījums
At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

Apraksts

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles).
Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | Caurpl_de nom. l/min | A mm | B | C mm |
|----------------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|
| K- 07 25 06 25 | G 1/4 | 1800 | 48.0 | 155.0 mm | 22.0 |
| K- 07 25 06 27 | G 3/8 | 2000 | 48.0 | 155.0 mm | 22.0 |
| K- 07 25 06 29 | G 1/2 | 3200 | 70.0 | 202.0 mm | 26.0 |
| K- 07 25 06 31 | G 3/4 | 3500 | 70.0 | 202.0 mm | 26.0 |
| K- 07 25 06 33 | G 1 | 3500 | 124.0 | 202.0 mm | 26.0 |