



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)  
Vides temperatūra  
Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)  
Vielas temperatūra  
max. 50 °C  
Caurplūde  
At P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar  
Blīvējums  
NBR  
Poru attālums filtra elementā  
40  $\mu\text{m}$   
Korpuss  
Die-cast zinc  
Drain valve  
Manual  
Caurplūdes vērtības mērijums  
At P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

## Apraksts

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles). &lt;br&gt;Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm
K- 07 25 06 25	G 1/4	1800	48.0	155.0 mm	22.0
K- 07 25 06 27	G 3/8	2000	48.0	155.0 mm	22.0
K- 07 25 06 29	G 1/2	3200	70.0	202.0 mm	26.0
K- 07 25 06 31	G 3/4	3500	70.0	202.0 mm	26.0
K- 07 25 06 33	G 1	3500	124.0	202.0 mm	26.0