



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes blīvējums  
 Savienojums 1  
 NPT iekšējās vītnes  
 Blīvējuma veids 2  
 74° ārējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF ārējās vītnes  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Savienotājiemava  
 Materiāls  
 Nerūsējošais tērauds

## Produkts

| Apzīmējums       | G1           | G2             | SW<br>mm |
|------------------|--------------|----------------|----------|
| G IN 02 HJ 04 VA | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14       |
| G IN 04 HJ VA    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 19       |
| G IN 04 HJ 05 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF   | 19       |
| G IN 04 HJ 06 VA | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19       |
| G IN 06 HJ VA    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 22       |
| G IN 06 HJ 08 VA | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 22       |
| G IN 08 HJ VA    | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF   | 29       |
| G IN 08 HJ 10 VA | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF   | 29       |
| G IN 12 HJ VA    | 3/4" -14 NPT | 1.1/16" -12 UN | 35       |

SW = uzgriežņu atslēgas platums