



Modelis  
fiber filter  
Vides temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Vielas temperatūra  
-10 °C to +50 °C  
Darba vides  
Saspiests gaiss  
Filtra efektivitātes pakāpe  
99.999 %  
Filtra smalkums  
0.30 µm  
maks. kondensāta daudzums  
49 cm<sup>3</sup>  
Nominālā caurplūde G 1/2  
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)  
Pe maks.  
16 bar  
Nominālā caurplūde G 3/8  
580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar)  
Stiprinājuma veids  
Line mounting, mounting kit or wall mounting  
Uzstādīšanas stāvoklis  
Vertical, drain down  
Filtra elements  
Paper-Al  
Korpuss  
PA66  
Atlikusi eļļa  
0,01 mg/m<sup>3</sup>

## Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Pe maks. bar	Savienojums	Tvertne	Tipizmērs	Kondensāta notece
K- 07 25 21 24	0.30	16	G 3/8 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 25	0.30	16	G 1/2 female	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 26	0.30	16	G 3/8 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 27	0.30	16	G 1/2 female	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic