

# K-VORFI PC-BEHAELTER MULTIFIX MINI

Pre-filters with polycarbonate bowl



Ieejas spiediens  
Max. 16 bar  
Vides temperatūra  
Max. 60 °C  
Vielas temperatūra  
max. 60 °C  
Caurplūde  
FV at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.02$  bar  
Filtra smalkums  
0.30  $\mu\text{m}$   
Iedarbības pakāpe  
99.999 %  
Blīvējums  
NBR  
Filtra ieliktnis  
Paper-POM  
Korpuss  
Die-cast zinc  
Drain valve  
Semi-automatic  
Caurplūdes vērtības mērijums  
FV at P1 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 0.02$  bar

## Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums $\mu\text{m}$	Vītnes	Caurpl_de nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN
K- 07 25 10 64	0.30	G 1/8	130	40.0	114.8 mm	12.3	102.5	5
K- 07 25 10 66	0.30	G 1/4	160	40.0	138.1 mm	12.3	125.8	5