

K-VORFILTER PC-BEHAEL SCHUTZ MUTIFI

Pre-filters with polycarbonate bowl and bowl guard



Ieejas spiediens
Max. 16 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 60 °C
Caurplūde
FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar
Filtru smalkums
0.30 μm
Iedarbības pakāpe
99.999 %
Blīvējums
NBR
Filtru ieliktnis
Paper-POM
Korpuss
Die-cast zinc
Drain valve
Semi-automatic
Caurplūdes vērtības mērijums
FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Filtru smalkums μm	Vītne	Caurplūde nom. l/min	A mm	B	C mm	D mm	DN
K- 07 25 10 70	0.30	G 1/4	160	47.8	152.1 mm	27.0	125.1	6
K- 07 25 10 73	0.30	G 1/2	500	68.8	180.8 mm (185.8 mm)*	72.0	147.3	15