

K-FI REGL H ABLV VA

Filter regulators

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ieejas spiediens
Max. 30 bar
Vides temperatūra
Max. 60 °C
Vielas temperatūra
max. 130 °C
Caurplūde
2500 l/min
Blīvējums
FKM
Poru attālums filtra elementā
50 µm
Materiāls
stainless steel 1.4404 (AISI 316L)
Membrāna
PTFE on NBR base
Drain valve
Manual drain valve
Caurplūdes vērtības mērijums
At P1 = 10 bar, P2 = 5 bar and pressure drop $\Delta p \leq 1$ bar

Apraksts

Stainless steel filter regulators with self-relieving (not for liquid media) containing no non-ferrous metals for use in the food processing, chemical, mining, plant construction and special machinery industries as well as in the medical technology.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | A mm | B | C mm |
|----------------|--------|-----------------------|---------|----------|---------|
| K- 07 25 06 52 | G 1/4 | 1.0 - 15.0 bar | 65.0 | 250.0 mm | 125.0 |
| K- 07 25 06 51 | G 1/2 | 1.0 - 15.0 bar | 80.0 | 260.0 mm | 127.0 |