



Modelis
ar apvada vārstu 1,75 bar, bez aizsērējuma indikatora
Materiāls
Blīvējums: NBR
Eksploatācijas spiediens
maks. 8 bar
Piegādes apjoms
bez filtra elementa

Apraksts

Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.

Norādot

Izmērs "L": filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa

Produkts

| Apzīmējums | Cauruļu pieslēgums | filtra tipam | Ø A mm | Ø B mm | Ø C mm | Ø d mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | L6 mm | Tips |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| FI RL GEH N 024 048 1/2 | G 1/2" | FI RL 024, 048 | 66.0 | 60.0 | 32.0 | 67.0 | 100.0 | 86.0 | 59.0 | 22.0 | 19.0 | 8.0 | 90.0 | A |
| FI RL GEH N 053 110 1/2 | G 1/2" | FI RL 053, 110 | 88.0 | 80.0 | 38.0 | 89.0 | 120.0 | 100.0 | 82.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 053 086 3/4 | G 3/4" | FI RL 053, 086 | 88.0 | 80.0 | 38.0 | 89.0 | 120.0 | 100.0 | 82.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 053 086 1 | G 1" | FI RL 053, 086 | 88.0 | 80.0 | 38.0 | 89.0 | 120.0 | 100.0 | 82.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 064 150 3/4 | G 3/4" | FI RL 064, 150 | 88.0 | 80.0 | 38.0 | 89.0 | 170.0 | 150.0 | 80.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 064 150 1 | G 1" | FI RL 064, 150 | 88.0 | 80.0 | 38.0 | 89.0 | 170.0 | 150.0 | 80.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 125 225 3/4 | G 3/4" | FI RL 125, 225 | 88.0 | 80.0 | 46.5 | 89.0 | 250.0 | 225.0 | 80.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 125 225 1 | G 1" | FI RL 125, 225 | 88.0 | 80.0 | 46.5 | 89.0 | 250.0 | 225.0 | 80.0 | 32.0 | 24.0 | 12.0 | 115.0 | A |
| FI RL GEH N 190 230 1 1/4 | G 1, 1/4" | FI RL 190, 230 | 129.5 | 112.0 | 47.0 | 131.0 | 250.0 | 233.0 | 91.0 | 35.0 | 31.0 | 13.0 | 175.0 | C |
| FI RL GEH N 280 290 1 1/4 | G 1, 1/4" | FI RL 280, 290 | 173.5 | 150.0 | 51.0 | 174.5 | 200.0 | 180.0 | 97.0 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 290 370 1 1/2 | G 1, 1/2" | FI RL 290, 370 | 173.5 | 150.0 | 51.0 | 174.5 | 200.0 | 180.0 | 97.0 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 290 370 2 | G 2" | FI RL 290, 370 | 173.5 | 150.0 | 51.0 | 174.5 | 200.0 | 180.0 | 97.0 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 320 450 1 1/2 | G 1, 1/2" | FI RL 320, 450 | 173.5 | 150.0 | 64.0 | 174.5 | 250.0 | 238.0 | 98.5 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 420 540 1 1/2 | G 1, 1/2" | FI RL 420, 540 | 173.5 | 150.0 | 64.0 | 174.5 | 310.0 | 290.0 | 97.0 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 540 675 2 | G 2" | FI RL 540, 675 | 173.5 | 150.0 | 64.0 | 174.5 | 310.0 | 290.0 | 97.0 | 38.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 620 750 2 | G 2" | FI RL 620, 750 | 173.5 | 150.0 | 64.0 | 174.5 | 450.0 | 430.0 | 105.0 | 48.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |
| FI RL GEH N 620 750 SAE2 | 2" SAE 3000 PSI/M | FI RL 620, 750 | 173.5 | 150.0 | 64.0 | 174.5 | 450.0 | 430.0 | 105.0 | 48.5 | 38.0 | 12.5 | 220.0 | B |