



Modelis  
bez apvada vārsta  
M90: ar stieplu tinumu (90 µm), absolūtā filtrēšana

## Apraksts

Šie filtri aizsargā hidrauliskos sūkņus pret rupjo piesārņojumu no tvertnes. Tie ir jāmontē dziļāk tvertnē. Vielas sastāvs (Q<sub>max.</sub>) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm<sup>2</sup>/s) uz Δp<sub>ges</sub> = 0,08 bar

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	H mm	H1 mm	Q maks. l/min	B mm	Filtra laukums cm <sup>2</sup>	SW mm	Svars kg
HK STR 050 1 S M90	G 3/8"	78	10	20	52	290	30	0.16
HK STR 050 2 S M90	G 1/2"	78	10	28	52	290	30	0.16
HK STR 070 1 S M90	G 1/2"	95	10	28	70	470	42	0.22
HK STR 070 2 S M90	G 3/4"	95	10	66	70	470	42	0.22
HK STR 070 3 S M90	G 3/4"	140	10	66	70	720	42	0.30
HK STR 070 4 S M90	G 1"	140	10	130	70	720	42	0.30
HK STR 100 1 S M90	G 1,1/4"	135	15	170	99	1046	69	0.47
HK STR 100 2 S M90	G 1,1/4"	225	15	170	99	1850	69	0.68
HK STR 100 3 S M90	G 1,1/2"	225	15	250	99	1850	69	0.68
HK STR 100 4 S M90	G 2"	225	15	470	99	1850	69	0.68
HK STR 100 5 S M90	G 1,1/2"	135	15	250	99	1046	69	0.47
HK STR 140 2 S M90	G 2"	160	15	470	130	2000	70	0.84
HK STR 140 3 S M90	G 2"	262	15	470	130	3550	70	1.25
HK STR 140 4 S M90	G 2,1/2"	270	20	840	130	3550	101	1.25
HK STR 140 5 S M90	G 3"	270	20	980	130	3620	101	1.25
HK STR 140 6 S M90	G 3"	330	20	980	130	4160	101	1.30

Q<sub>max</sub> – maks. plūsmas apjoms