



Ekspluatācijas spiediens
maks. 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-20 °C to +110 °C
Sietas ieliktnis
Stainless steel, mesh size 0.5 mm
Vītnes apraksts
G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B
Galviņa
Brass with a bare metal surface
Korpuss
Brass with a bare metal surface

Apraksts

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | DN | Vītnes | C mm | L mm | SW1 mm | SW2 mm |
|----------------|----|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 30 29 93 | 8 | G 1/4 | 40.0 | 55.0 | 18 | 20 |
| K- 07 30 29 94 | 10 | G 3/8 | 40.0 | 55.0 | 21 | 20 |
| K- 07 30 29 95 | 15 | G 1/2 | 40.0 | 58.0 | 25 | 20 |
| K- 07 30 29 96 | 20 | G 3/4 | 48.0 | 70.0 | 31 | 27 |
| K- 07 30 29 97 | 25 | G 1 | 56.0 | 87.0 | 38 | 32 |
| K- 07 30 29 98 | 32 | G 1 1/4 | 64.0 | 96.0 | 47 | 36 |
| K- 07 30 29 99 | 40 | G 1 1/2 | 73.0 | 106.0 | 57 | 38 |
| K- 07 30 30 00 | 50 | G 2 | 89.0 | 126.0 | 67 | 46 |