



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 16 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +150 °C  
Sietas ieliktnis  
Double stainless steel screen for fine filtration, mesh size 0.25 mm  
Galviņa  
Brass  
Korpuss  
Bronze

## Apraksts

For liquids, gases, steam, water, mineral, fuel and hydraulic oils, fuels and other non-corrosive media in a liquid or gaseous state.

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 30 25 08	8	G 1/4	34.0	56.0	21	17
K- 07 30 25 09	10	Rp 3/8	34.0	63.5	22	17
K- 07 30 25 10	15	Rp 1/2	42.0	66.5	27	22
K- 07 30 25 11	20	Rp 3/4	52.0	76.5	32	27
K- 07 30 25 12	25	G 1	61.0	90.0	38	32
K- 07 30 25 13	32	G 1 1/4	73.0	112.0	47	41
K- 07 30 25 14	40	G 1 1/2	82.0	120.0	54	46
K- 07 30 25 15	50	G 2	94.0	150.0	66	56