


# K-SCHMUTZFAENGER VA

Strainers

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 40 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
max. 180 °C  
Sietas ieliktnis  
Stainless steel, mesh size 0.6 mm  
Vielas temperatūra  
max. 180 °C  
Vītnes apraksts  
G thread acc. to ISO 228-1  
Korpuss un galviņa  
stainless steel 1.4401/1.4408

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	DN	Vītnes	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm
K- 07 30 25 00	8	G 1/4	47.0	65.0	26	19
K- 07 30 25 01	10	G 3/8	47.0	65.0	26	19
K- 07 30 25 02	15	G 1/2	47.0	65.0	26	19
K- 07 30 25 03	20	G 3/4	60.0	80.0	32	21
K- 07 30 25 04	25	G 1	71.0	90.0	41	27
K- 07 30 25 05	32	G 1 1/4	77.0	105.0	49	28
K- 07 30 25 06	40	G 1 1/2	87.0	120.0	56	32
K- 07 30 25 07	50	G 2	103.0	140.0	69	41