



Īpašas pazīmes
 Δp maks. 4 bar
 Temperatūra maks.
 120 °C
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Materiāls
 Blīvējums: NBR
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 12 bar
 Izmantošana
 For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

Produkts

| Apzīmējums | Filtra laukums cm ² | Filtra smalkums µm | Qmaks. l/min | Filter material | filtra tipam | G1 | Ø A mm | Ø D mm | L mm |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|----------|-----------|-----------|---------|
| FI SP E MP 0147 A10 | 2419 | 10.0 | 100 | neorganisks | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95.0 | 96.0 | 147.0 |
| FI SP E MP 0147 P10 | 2419 | 10.0 | 100 | organic | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95.0 | 96.0 | 147.0 |
| FI SP E MP 0213 A03 | 3975 | 3.0 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96.0 | 97.0 | 213.0 |
| FI SP E MP 0213 A06 | 3975 | 6.0 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96.0 | 97.0 | 213.0 |
| FI SP E MP 0213 A10 | 3975 | 10.0 | 100 | neorganisks | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96.0 | 97.0 | 213.0 |
| FI SP E MP 0213 P10 | 3975 | 10.0 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96.0 | 97.0 | 213.0 |
| FI SP E MP 0210 P25 | 3875 | 25.0 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96.0 | 97.0 | 213.0 |
| FI SP E MP 0182 A10 | 5076 | 10.0 | 300 | neorganisks | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129.0 | 130.0 | 182.0 |
| FI SP E MP 0182 P10 | 5076 | 10.0 | 300 | organic | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129.0 | 130.0 | 182.0 |
| FI SP E MP 0228 A06 | 6358 | 6.0 | 300 | neorganisks | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129.0 | 130.0 | 228.0 |
| FI SP E MP 0228 A10 | 6358 | 10.0 | 300 | neorganisks | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129.0 | 130.0 | 228.0 |
| FI SP E MP 0228 P10 | 6732 | 10.0 | 300 | organic | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129.0 | 130.0 | 228.0 |

Qmax – maks. plūsmas apjoms