



Īpašas pazīmes
 Δp maks. 4 bar
 Temperatūra maks.
 120 °C
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Materiāls
 Blīvējums: NBR
 Eksploatācijas spiediens
 maks. 12 bar
 Izmantošana
 For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

Produkts

Apzīmējums	Filtra laukums cm ²	Filtra smalkums µm	Qmaks. l/min	Filter material	filtra tipam	G1	Ø A mm	Ø D mm	L mm
FI SP E MP 0147 A10	2419	10.0	100	neorganisks	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95.0	96.0	147.0
FI SP E MP 0147 P10	2419	10.0	100	organic	FI SP R 48, 55	G 3/4"	95.0	96.0	147.0
FI SP E MP 0213 A03	3975	3.0	100	neorganisks	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96.0	97.0	213.0
FI SP E MP 0213 A06	3975	6.0	100	neorganisks	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96.0	97.0	213.0
FI SP E MP 0213 A10	3975	10.0	100	neorganisks	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96.0	97.0	213.0
FI SP E MP 0213 P10	3975	10.0	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96.0	97.0	213.0
FI SP E MP 0210 P25	3875	25.0	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	96.0	97.0	213.0
FI SP E MP 0182 A10	5076	10.0	300	neorganisks	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1,1/4"	129.0	130.0	182.0
FI SP E MP 0182 P10	5076	10.0	300	organic	FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282	G 1,1/4"	129.0	130.0	182.0
FI SP E MP 0228 A06	6358	6.0	300	neorganisks	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1,1/4"	129.0	130.0	228.0
FI SP E MP 0228 A10	6358	10.0	300	neorganisks	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1,1/4"	129.0	130.0	228.0
FI SP E MP 0228 P10	6732	10.0	300	organic	FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293	G 1,1/4"	129.0	130.0	228.0

Qmax – maks. plūsmas apjoms