



Materiāls  
Alumīnijs

## Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtriem var izmantot kā pārplūdes filtriem (R) vai kā sūkšanas filtriem (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtriem (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtriem (S): 0,3 bar

## Produkts

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	derīgs MPS filtru veidam	Modelis	Svars kg
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	050-070	kā pārplūdes filtrs	0.36
HK MPS 100 150 RG1	G 1,1/4"	100-150	kā pārplūdes filtrs	1.00
HK MPS 200 250 RG1	G 1,1/2"	200-250	kā pārplūdes filtrs	1.22
HK MPS 300 350 RG1	G 1,1/2"	300-350	kā pārplūdes filtrs	2.86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	050-070	kā sūkšanas filtrs	0.36
HK MPS 100 150 SG1	G 1,1/4"	100-150	kā sūkšanas filtrs	1.00
HK MPS 200 250 SG1	G 1,1/2"	200-250	kā sūkšanas filtrs	1.22
HK MPS 300 350 SF1	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	300-350	kā sūkšanas filtrs	2.86