



Materiāls
Alumīnijs

Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtri var izmantot kā pārplūdes filtri (R) vai kā sūkšanas filtri (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

Produkts

| Apzīmējums | Cauruļu pieslēgums | filtra tipam | Modelis | Svars kg |
|------------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| FI SP R FK 001 G3/4 | G 3/4" | FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection | kā pārplūdes filtrs | 0.36 |
| FI SP R FK 001 G11/4 | G 1,1/4" | FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection | kā pārplūdes filtrs | 1.00 |
| FI SP R FK 002 G11/2 | G 1,1/2" | FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection | kā pārplūdes filtrs | 1.22 |
| FI SP R FK 003 G11/2 | G 1,1/2" | FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection | kā pārplūdes filtrs | 2.86 |
| FI SP R FK 003 SAE11/2 | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection | kā pārplūdes filtrs | 2.86 |
| FI SP S FK 001 G3/4 | G 3/4" | FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection | kā sūkšanas filtrs | 0.36 |
| FI SP S FK 001 G11/4 | G 1,1/4" | FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection | kā sūkšanas filtrs | 0.50 |
| FI SP S FK 002 G11/2 | G 1,1/2" | FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection | kā sūkšanas filtrs | 1.22 |
| FI SP S FK 003 G11/2 | G 1,1/2" | FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection | kā sūkšanas filtrs | 2.86 |
| FI SP S FK 003 SAE11/2 | 1,1/2" SAE 3000 PSI/M | FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection | kā sūkšanas filtrs | 2.86 |