



Modelis
 Atloka stiprinājums pie tvertnes ar iepildāmu sietu
 Tips FI BL 080 F P10 003, noslēdzams
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -25 °C
Materiāls
 Hromēts tērauds, korķa blīvējums
 Filter material
 neorganisks

Produkts

Apzīmējums	Filtra smalkums µm	Gaisa daudzums m ³ /h	B mm	C mm	Cauruma aploce mm	L mm	Stiprinājums	Tvertnes urbums	Ø A mm	Ø D mm	Ø E mm	Sv g
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	46	41	64.0	3 x M5	30 mm	46.00	52	28	0.1
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	46	41	64.0	3 x M5	30 mm	46.00	52	28	0.1
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	61	73	80.0	6 x M5	51 mm	80.00	83	50	0.3
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	61	73	150.0	6 x M5	51 mm	80.00	83	50	0.3
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	61	73	80.0	6 x M5	51 mm	80.00	83	50	0.3
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	61	73	80.0	6 x M5	51 mm	80.00	83	50	0.3
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	61	73	150.0	6 x M5	51 mm	80.00	83	50	0.3